




Наименование	Основные характеристики	Состав базового комплекта	Базовая цена, RUB с НДС	Розничная цена с учётом скидки 10%, RUB с НДС	
<b>Комплекты электроприводов для распашных ворот - серия AMBIO</b>					
	<b>AM-5000KIT</b>	до 500 кг, до 5 м  230В, max тяговое усилие 3000Н, интенсивность 25%, IP54  <u>Открытие створок внутрь и наружу.</u>	Электропривод линейный 2 шт.; <b>Блок управления со встроенным радиоприемником CUSD-1;</b> Монтажный комплект.	33936	30542
	<b>AM-5000</b>		Электропривод линейный; Монтажный комплект.  Подходит блок управления CUSD-1 (AN-Motors).	13970	12573
 <p>AT-4N</p>  <p>AR-1-500N</p>  <p>LM-L / LM-LB</p>  <p>SL-U</p>	<b>AT-4N</b>	4-х каналный пульт дистанционного управления <a href="#">Подходят также для автоматики AN-Motors!</a>	1045	941	
	<b>AT-4N-KIT10</b>	Комплект из 10 шт. 4-х каналных пультов дистанционного управления	9470	8523	
	<b>AT-4N-KIT100</b>	Комплект из 100 шт. 4-х каналных пультов дистанционного управления	68785	61907	
	<b>AR-1-500N</b>	Универсальный одноканальный радиоприемник, память на 500 пультов	1571	1414	
	<b>LM-L</b>	Фотоэлементы <b>проводные</b> , компактные	1771	1594	
	<b>LM-LB</b>	Фотоэлементы <b>беспроводные</b> , компактные	2904	2614	
	<b>LM-L-KIT3</b>	Комплект из 3-х пар фотоэлементов проводных, компактных	4485	4037	
	<b>SL-U</b>	Сигнальная лампа универсальная (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) со встроенной антенной и кронштейном крепления	1947	1752	
<b>SL-U-KIT3</b>	Комплект из 3 шт. сигнальных ламп универсальных (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) со встроенной антенной и кронштейном крепления	4961	4465		